

SHRINK CABLE 3:1

Smršťovací izolační a ochranná hadice s lepidlem

CHARAKTERISTIKA:

SHRINK CABLE jsou černé, teplem smršťované hadice s tavným lepidlem na vnitřní stěně (lepidlo vytváří po smrštění nepropustnou ochrannou bariéru vevnitř i na koncích hadice). Poskytují permanentní ochranu dílu před působením vzdušné vlhkosti nebo proti nechtěnému vnikání vody. Zamezují vzniku oxidace, přispívají ke zvýšení celkové mechanické odolnosti ošetřené součástky.

SHRINK CABLE jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

APLIKACE:

SHRINK CABLE se používají ve všech odvětvích automobilového, elektrotechnického i strojírenského průmyslu k ochraně elektrických vodičů, součástek (elektrické spojky, očka, háky apod.) a kabelových svazků pracujících v náročných podmínkách, např. časté kolísání teplot, celkově vlhké prostředí, předvídatelná možnost mechanického poškození (spoje elektroinstalace na stavebách, ve výkopech, dolech, jeskyních, sklepech apod.). **TIP:** je možné použít i jako ochrannou izolační vrstvu ručního náradí v místě úchopu.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Vyberte vhodný průměr **SHRINK CABLE** a pomocí ostrého nástroje (nůž, nůžky) oddělte dostatečně dlouhý kus.
2. Opatrně navlékněte odřezaný kus hadice na ošetřované místo (elektrický vodič/součástka/svazek kabelů/pracovní náradí).
3. Místo opravy „uzavřete“ postupným zahříváním hadice směrem od středu k okrajům vhodným nástrojem (např. **MICRO TORCH**, Art.-Nr.: **CH80103**), nastaveným na správnou teplotu (smršťování probíhá při teplotě **od +100 °C do +180 °C**).

SPECIFIKACE:

Materiál: polyetylén // **Barva:** černá // **Poměr smrštění:** 3:1
Míra podélného smrštění: < 15 % // **Absorpce vody:** < 0,15 %
Teplotní odolnost: -55 °C až +110 °C // **Pevnost v tahu:** 15 MPa
Měrná hmotnost: 1,25 g/cm³ // **Dielektrická pevnost:** 22 kV/mm
Specifický vnitřní odpor: 10¹⁴ Ω_{cm}

SKLADOVÁNÍ:

V běžných podmínkách neomezeně, vyhnout se teplotám nad +40 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Při manipulaci dodržujte obecně platná pravidla BOZP.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
SHRINK CABLE 3/1	CHSC31	1 ks / 1,22 m	CH80070	3917 3900
SHRINK CABLE 6/2	CHSC62	1 ks / 1,22 m	CH80071	3917 3900
SHRINK CABLE 9/3	CHSC93	1 ks / 1,22 m	CH80072	3917 3900
SHRINK CABLE 12/4	CHSC124	1 ks / 1,22 m	CH80073	3917 3900
SHRINK CABLE 18/6	CHSC186	1 ks / 1,22 m	CH80074	3917 3900
SHRINK CABLE 24/8	CHSC248	1 ks / 1,22 m	CH80075	3917 3900
SHRINK CABLE 39/13	CHSC3913	1 ks / 1,22 m	CH80076	3917 3900

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU