



CERAMIC GREASE GREY

Nevodivé vysokoteplotní mazadlo ve spreji.

CHARAKTERISTIKA:

CERAMIC GREASE GREY je nevodivé, vysoce kvalitní keramické mazadlo šedé barvy, určené pro náročné podmínky provozu (časté střídání extrémních teplot a tlaků). Vyznačuje se vynikající přilnavostí k podkladu, velkým rozsahem teplotní odolnosti, výbornou odolností provozním tlakům, povětrnostním vlivům, vodě, soli a také slabým kyselinám a zásadám. Chrání před vznikem elektrolytické koroze, zabraňuje nadměrnému opotřebování a vzájemnému slepení teplotně namáhaných dílů, čímž ulehčuje jejich demontáž. Speciální 360° ventil umožňuje aplikaci mazadla ve všech polohách dózy. **Neobsahuje žádné kovy.**

APLIKACE:

CERAMIC GREASE GREY se používá v automobilovém průmyslu i ve strojírenství jako vysokoteplotní a tlakově odolné mazadlo. Chrání šrouby, matice a příruby před „zapečením“ (např. výfuky vozidel a jejich součástí, vysokoteplotní potrubí apod.), ulehčuje demontáž teplotně namáhaných součástí a sestav (např. náboje kol, různé příruby apod.). Je vhodný na montáž brzdových systémů ABS a lambda senzorů.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Před použitím dózu důkladně protřepte.
2. Aplikujte dostatečné množství **CERAMIC GREASE GREY** na ošetřované místo a nechte působit.

SPECIFIKACE:

Konzistence: aerosol
Barva: šedá
Báze: velmi jemné keramické částice
Zápach: charakteristický po ředidlech
Zápalná teplota: >200 °C
Bod vzplanutí: <0 °C
Hustota produktu (při T= 20°C): 0,68 g/cm³
Teplotní odolnost: -40 °C až +1200 °C
Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 471,9 g/l produktu;
Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 69,4



SKLADOVÁNÍ:

10 let na suchém místě, při teplotách od +5 °C do +30 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
CERAMIC GREASE GREY	CHCGG	400 ml	CH80143	3403 9900

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO

masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

Pod Letištěm 854/26 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU