



Li GREASE MoS2 400 g / 5 kg.

Plastické mazivo na bázi lithia s molybdenem.

CHARAKTERISTIKA:

Li GREASE MoS2 je univerzální plastické mazivo na bázi lithia s příměsí disulfidu molybdenu (MoS2), EP/AW aditivy, inhibitory koroze a s antioxidanty. Vyznačuje se vysokou teplotní odolností a odolností vodě. Dlouhodobě chrání před korozi a oxidací. Příměs MoS2 zvyšuje celkovou životnost maziva a omezeně umožňuje nouzové mazání dílů.

Třída hustoty: NLGI2.

APLIKACE:

Produkt je určen pro automobilový průmysl i pro strojírenství k mazání všech typů kluzných a nízko-otáčkových ložisek, styčných ploch posuvných mechanismů, pojezdů a jiných kontaktních dílů, u kterých dochází ke vzniku extrémního zatížení tlakem nebo rázem.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Místo aplikace zbavte mechanických nečistot a zbytků starých mazadel.
2. Mazivo aplikujte vhodným způsobem (mazací lis, špachtle, apod.).

SPECIFIKACE:

Konzistence: tuk (třída: NLGI2)

Báze / zahušťovadlo / příměs: minerální olej / lithium / MoS2

Barva (vizuálně): tmavě šedá

Bod skápnutí: > 180°C

Viskozita základového oleje při T= 40°C (ASTM 7152): 200 mm²/s

Viskozita základového oleje při T= 100°C (ASTM 7152): 15 mm²/s

Penetrace při 60 zdvizích (ISO 2137): 265 až 295

4-kuličkový test (DIN 51350:4): 3.600 N

Koroze na mědi 24h/100°C (ASTM D4048): 1b

SKF Emcor WWO destilovaná voda (ISO 11007): 0-0

SKF Emcor WWO slaná voda (ISO 11007): 2-2

Hustota produktu (při T= 20°C): 970 kg/m³

Rozsah pracovních teplot: -30°C až +120°C (max. + 130°C)



SKLADOVÁNÍ:

60 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veďte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
Li GREASE MoS2 400 g	CHLGMO	400 g	CH80048	3403 1910
Li GREASE MoS2 5 kg	CHLGMO5	5 kg	CH80049	3403 1910

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO

masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

Pod Letištěm 854/26 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU